


ΦΟΡΗΤΟ PC

Η εναλλακτική λύση
κλιματισμού



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μια ολοκληρωμένη ευέλικτη λύση ψύξης και θέρμανσης για κατοικίες και γραφεία με περιορισμένο διαθέσιμο χώρο.

Διαθέτει μία έξυπνη τεχνολογία που επιτρέπει στη μονάδα να μεταβαίνει αυτόματα στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Η μονάδα είναι εργοστασιακά σχεδιασμένη με τέτοιο τρόπο ώστε όταν λειτουργεί σε ψύξη να μην απαιτείται η χρήση δοχείου συλλογής συμπυκνωμάτων, καθώς διαθέτει λειτουργία αυτόματης ανακύκλωσης του εξατμιστή.

Ιονιστής που αναζωογονεί τον αέρα με αρνητικά φορτισμένα ιόντα χαρίζοντας ευεξία.

Η μονάδα διαθέτει ασύρματο χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών με οθόνη υγρών κρυστάλλων για ευκολία στη χρήση.

Λειτουργία "Follow me". Το ασύρματο χειριστήριο της μονάδας διαθέτει ένα "έξυπνο" αισθητήριο θερμοκρασίας που αντιλαμβάνεται τη θερμοκρασία του χώρου στον οποίο βρίσκεται. Ο χρήστης, ενεργοποιώντας τη λειτουργία "Follow me", απολαμβάνει την επιθυμητή θερμοκρασία του χώρου στο σημείο όπου έχει τοποθετήσει το χειριστήριο.

Ρυθμιζόμενη περσίδα, με δυνατότητα επιλογής της κατεύθυνσης του αέρα από το ασύρματο χειριστήριο, καθώς η μονάδα διαθέτει ηλεκτροκίνητες περσίδες κατεύθυνσης του αέρα.

Η μονάδα διαθέτει ρόδες και πλευρικές λαβές που καθιστούν πολύ εύκολη τη μεταφορά της.



ΜΟΝΤΕΛΟ			PC-09HPPD	PC-12HPPD
Ψύξη	Απόδοση	kW	2,6	3,3
	Κατανάλωση ισχύος	kW	1,01	1,35
	Ονομαστικό ρεύμα Λειτουργίας	A	4,4	5,9
	EER	W/W	2,7	2,6
	Ενεργειακή κλάση		A	A
Θέρμανση	Απόδοση	kW	2,5	3,0
	Κατανάλωση ισχύος	kW	0,82	1,13
	Ονομαστικό ρεύμα Λειτουργίας	A	3,6	5,0
	COP	W/W	3,0	2,8
	Ενεργειακή κλάση		A+	A+
Μέγιστο ρεύμα Λειτουργίας	A	6,1	8,0	
Ρεύμα εκκίνησης	A	17	25	
Τύπος συμπιεστή		Περιστροφικός		
Ταχύτητα ανεμιστήρα (Y/M/X)	r/min	780/690/650	780/690/650	
Παροχή αέρα (Y)	m ³ /h	370	370	
Στάθμη θορύβου (Y/M/X)	dB(A)	52/49/46	52/48/45	
Απορροφούμενη ισχύς (κατάσταση αναμονής)	W	0,5	0,5	
Τύπος ψυκτικού μέσου		R410A		
Θερμ. Λειτουργίας / Θερμ. δωματίου	°C	17-35/5-30		
Περιοχή εφαρμογής	m ²	12-18	16-23	
Διαστάσεις (ΠxΒxΥ)	mm	467x397x765	467x397x765	
Καθαρό βάρος	kg	30,5	34,0	
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος	V-Ph-Hz	220/240-1-50		